

CONTEG

DÁREK

**K VAŠEMU NÁKUPU
CHLADICÍ JEDNOTKY**

OBUJME SE SPOLEČNĚ DO PROJEKTŮ!

Ke každé zakoupené chladicí jednotce (AC-WMx-xx-xxxx, AC-TMx-xx-xxxx) získáte zdarma 4 nerezové lžice na obouvání bot.

Akce platí od 12. 5. do 31. 8. 2014

Více informací na www.conteg.cz

Proč používat chladicí jednotky?

V porovnání s technologií, která je instalována v rozvaděči, je investice do chladicí jednotky pouze zanedbatelnou částkou na to, abyste chladicí jednotky nahradili jen pasivním chlazením, nebo řízení vnitřní teploty zcela opomíjeli. Nenechte se tlačit do levných řešení, jejímž následkem budou nákladné odstávky výrobních procesů. Naše chladicí jednotky vám zajistí spolehlivý chod přístrojů v rozvaděčích a prodlouží životnost instalovaných prvků.

Chladicí jednotky SLIM



- Užitečný chladicí výkon od 200 W do 2600 W
- Nástěnné a střešní provedení
- Snadná údržba – jednotky nepotřebují filtrační vložky
- Vysoce účinný kondenzátor vyrobený z hliníkového profilu
- Jednotky jsou šetrné k životnímu prostředí – chladicí médium R134a
- Robustní oceloplechové nebo nerezové provedení jednotek
- Stupeň krytí IP55
- Vhodné pro náročnější prašné provozy (například slévárenský nebo těžební průmysl)

Chladicí jednotky COMPACT



- Užitečný chladicí výkon od 320 W do 6000 W
- Nástěnné a střešní provedení
- Snadná údržba
- Systém s běžným kondenzátorem s vysokou separací mezi žebry
- Jednoduchý elektronický regulátor
- Stupeň krytí IP54
- Možnost použití s přídatnou filtrační vložkou pro lepší ochranu
- Vhodné pro většinu průmyslových aplikací

CONTEG, spol. s r.o.

Centrála: Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4, Tel.: +420 261 219 182

Výrobní závod: K Silu 2179, 393 01 Pelhřimov, Tel.: +420 565 300 300

industry@conteg.cz

www.conteg.cz